

## Ytelseserklæring/Prestandadeklarasjon

No. F 162-CPR-20130821	
Produkt type:	lIdsted for romoppvarming i boliger/bostäder, fyr/eldad med fast brensel/bränsla
Type, batch eller serie nummer: / Typ, batch eller serie nummer	Jøtul F 160 Series, Jøtul F 162, Jøtul F 164, Jøtul F 166, (Jøtul F 162 C, Jøtul F 166 C)
Tilsiktet/åsyftad bruksområde for byggevaren:	Apparat for oppvarming av bolig/bostad , fyr/eldad med fast brensel/bränsla og uten produksjon av varmt vann/vatten
Fabrikantens / tilverkarens navn og adresse:	Jøtul AS Postboks 1411, 1602 Fredrikstad, Norway Tel.: +47 69 35 90 00 E-mail: post@jotul.no
AVCP: System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse/prestanda (AVCP) i henhold til CPR, annex V.	System 3
Notifisert laboratorium/kontroll organ: NB-No.: Test rapport no:	RWE Power AG, Feuerstättenprüfstelle 1427 FSPS-Wa 1985, FSPS-Wa 2154-EN
<b>Oppgitt ytelse / oppgivna prestande</b>	
Harmonisert teknisk spesifikasjon	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Grunnleggende egenskaper	Ytelse / Prestande
Brannsikkerhet / Brandsäkerhet Reaksjon ved brann / Reaktion vid brandpåvärkan Avstand til brennbare materialer	A1 Minimum avstander / avstånd i mm <b>F 162, F 164, F 166 (F 162 C, F 166 C)</b> Bakvegg = / Bakvägg = 200 (100) Side = / Sida = 600 (200) Hjørne = /Hörn = 500 (200) Møbleringsavstand = / Avstånd till möbler 1000 (1000) <i>Se også monteringsanvisningen</i>
Fare for utslipp/utsläpp av brensel /bränsle	Nei / Nej
Utslipp / Utsläpp	CO [0,06 %] NOx [128 mg/m <sup>3</sup> ] OGC [63 mgC/m <sup>3</sup> ] PM [20 mg/m <sup>3</sup> ]
Overflatetemperatur / Yttemperatur	Bestått / Godkänd
Elektrisk sikkerhet / säkerhet	-
Tilgang for rengjøring/rengöring og feiing/ sot borttagning	Bestått / Godkänd
Maksimalt driftstrykk	Ingen relevans
Røkgasstemperatur ved nominell effekt	T [209°C]
Mekanisk motstand (for å/att bære/støtte/stödja skorsteinen)	Ikke beregnet / Inte beräknad
Termiske ytelser / termiska prestanda Nominell effekt Varmeavgivelse til rom / Värmeavgivning till rum Varmeavgivelse til vann / värmeavgivning till vatten	5 kW - kW -*kW
Virkningsgrad	η [83%]

**Erklæring / Deklaration:**

Yteevnen/prestanda for denne byggevaren er i overensstemmelse med den deklarete ytelse/deklarerade prestanda.  
Denne ytelseserklæringen/prestandadeklarasjonen er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Undertegnet for og på vegne av / på oppdrag av fabrikanten / tilverkaren:


Tom J. Berglind

R&D manager

*(Navn og stilling)*

Fredrikstad, 21. August 2013

*(Sted og utstedelsesdato)*

  
*(Signatur)*